



Global[®]

GLOBAL GROUP FINLAND OY

SUPERGREASE

Kovan suorituskyvyn korkeita paineita kestävä (EP-lisäaineistus) rasva, jolla on erinomaiset korkeita lämpötiloja kestävät ominaisuudet.



Global SuperGrease - Tuotteessa yhdistyvät viimeisimmän teknologian raskasmetalleista vapaat äärimmäisiä paineita kestävät lisäaineet ja kehittynyt litiumkompleksisaennin, joka kestää erinomaisesti vettä ja suojaa korroosiolta.

Global SuperGrease on tarkoitettu käytettäväksi yleiseen kitkan pienentämiseen sekä liukulaakereihin, joissa vallitsevat korkea paineen rasite sekä korkeat lämpötilat. Litiumkompleksi EP2:ta voidaan käyttää joko matalissa tai korkeissa kierrosnopeuksissa ja se voidaan annostella automaattisilla voitelulaitteilla.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat bussien, työkoneiden ja kuorma-autojen pyörien laakerit, kohteet teräs- ja paperitehtaissa, joissa vallitsevat korkeat paineet ja lämpötilat. Tuote soveltuu myös erinomaisesti käytettäväksi yleisvoiteluaineena (esim. paperitehtaissa, maataloudessa, huoltoyhtiöissä ym.)

NLGI-luokka: 2
Tippumispiste: +280C
Tunkeuma, työstetty: 265-295

Käyttölämpötila-alueet:
Työstölämpötila, jatkuva - 20C ... + 170C
Hetkittäinen huippukesto + 200C

Punainen pehmeä rasva

- erinomainen stabiilitetti eri lämpötiloissa
- tuhkattomat komponentit
- korkea rasituskestävyys
- tarjoaa laakereille pidennettyä käyttöikää

Valmistuttaja – Tillverkad för:
Global Group Finland Oy
Erottajankatu 4 C, 00120 HELSINKI
Puh. (09) 4283 4145 • info@globalgroup.fi